

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



TeSys DF/LS1/GK1 ασφαλειοθήκη 3P 32A - μέγεθος ασφάλειας 10 x 38 mm

DF103

Γενικός

σειρά	TeSys
όνομα προϊόντος	TeSys DF
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Fuse carrier
σύντομο όνομα συσκευής	DF10
συμβατότητα προϊόντος	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
περιγραφή πόλων	3Π
μέγεθος ασφάλειας	10 x 38 mm
τύπος φυσιγγίου	0...32 A, gG 0...32 A, aM
τύπος ελέγχου	Εναλλαγή με κλείδωμα
κατηγορία χρήσης	AC-20B συμμόρφωση με IEC 60947-3 DC-20B συμμόρφωση με IEC 60947-3
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	690 V AC 690 V DC
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	32 A σε 400 V AC
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα	32 A σε <20 °C
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	690 V AC
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	6 kV
κατηγορία υπέρτασης	III
αντοχή βραχυκυκλώματος	120 kA 400 V συμμόρφωση με IEC 60947-3 120 kA 500 V συμμόρφωση με IEC 60947-3
έκλυση ισχύος σε W	3 W maximum power dissipation by fuse

Συμπληρωματικός

Πρότυπα	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
πιστοποιήσεις προϊόντος	IEC UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL
στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
θέση στερέωσης	Κάθετα (ανοχή: +/- 23°)

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

συνδέσεις - ακροδέκτες	Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1...16 mm²άκαμπτο Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1...6 mm²άκαμπτο Ακροδέκτες βίδας 1 καλώδιο(α) 1...16 mm²εύκαμπτο with or without Ακροδέκτες βίδας 2 καλώδιο(α) 1...6 mm²εύκαμπτο with or without
ροπή σύσφιξης	2,2 N.m - με κατσαβίδι PZ2 2,2 N.m - με κατσαβίδι επίπεδο Ø 5.5 mm
ύψος	79,5 mm
πλάτος	52,5 mm
βάθος	61 mm
βάρος προϊόντος	0,126 kg
ποσότητα ανά σετ	Σετ των 4

Περιβάλλον

θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτούρ	-40...70 °C with derating above 20°C
υψόμετρο λειτουργίας	0...2000 m
βαθμός προστασίας IP	IP20
βαθμός ρύπανσης	3
αντοχή σε πυρκαγιά	960 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
κωδικός συμβατότητας	DF10

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	133,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	6,800 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,504 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση (σε μήνες)	18
--------------------	----

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα		
Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα	4	
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	

Use Better

Υλικά και συσκευασία		
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι	
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι	
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται	
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH	

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή		
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης	
Απόσυρση	No	
Ετικέτα WEEE	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.	

Technical Illustration

Assembly's dimensions

