

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 iTL ρελέ κασάνιας 2P - 1NO+1NC - 16A - 12 VDC - 24 VAC

A9C30115

Κύριος

σειρά προϊόντων	Acti9
όνομα προϊόντος	Acti 9 iTL
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Τηλεχειριζόμενος διακόπτης (κασάνιας)
σύντομο όνομα συσκευής	iTLi
εφαρμογή συσκευής	Ρελέ μεταγωγής
Πόλοι	2P
σύνθεση επαφής πόλου	1 NO + 1 NC
[In] ονομαστικό ρεύμα	16 A
τύπος δικτύου	AC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC

Συμπληρωματικός

συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V AC 50/60 Hz
τύπος ελέγχου	Απομακρυσμένος και χειροκίνητος έλεγχος Αποσύνδεση πηνίου
τύπος σήματος ελέγχου	Παλμός
συχνότητα ενεργοποίησης	5 λειτουργίες/λεπτό 100 λειτουργίες/ημέρα
διάρκεια παλμού	50 ms...1 s
τύπος απομακρυσμένου ελέγχου	Φωτιζόμενο μπουτόν 3 mA
τοπική σηματοδότηση	ON/OFF ένδειξη
τρόπος τοποθέτησης	Σταθερό
στήριξη τοποθέτησης	Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm	2
ύψος	84 mm
πλάτος	18 mm
βάθος	60 mm
ηλεκτρική αντοχή	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

συνδέσεις - ακροδέκτες	Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 0,5...4 mm ² άκαμπτο με Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm ² εύκαμπτο Κύκλωμα ελέγχου: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1...4 mm ² εύκαμπτο με δακτύλιο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² άκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² άκαμπτο με Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² εύκαμπτο Κύκλωμα ισχύος: ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 καλώδιο(α) 1,5...4 mm ² εύκαμπτο με δακτύλιο
μήκος απογύμνωσης καλωδίων	11 mm
ροπή σύσφιξης	1 N.m
εύρος συμβατότητας	Acti9 iATet Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 669-2-2 EN 669-1
πιστοποιήσεις προϊόντος	GOST CCC
σήματα ποιότητας	CEBEC NF IMQ VDE KEMA
επίπεδο θορύβου	60 dB
βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529 (στο άνοιγμα) IP40 συμμόρφωση με IEC 60529 (στον πίνακα)
βαθμός ρύπανσης	3
κλιματολογικές συνθήκες	2
σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-20...50 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση	-40...70 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	112 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9,1 cm
Package 2 Length	23 cm

Package 2 Weight	1,398 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,563 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

[Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >](#)

[Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >](#)

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα

6

Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (PEP)

[Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος](#)

Use Better

Υλικά και συσκευασία

Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι

Όχι

Συσκευασία χωρίς πλαστικό

Ναι

[Οδηγία RoHS EE](#)

Συμμορφώνεται

Αριθμός SCIP

6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

Κανονισμός REACH

[Δήλωση REACH](#)

Χωρίς πυρίτιο

Όχι

Use Again

Επανασυσκευασία και ανακατασκευή

Προφίλ κυκλικότητας

Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Απόσυρση

Ναι

WEEE Label

 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.